


Alimentation en coffret métal pour cartes électroniques type ACM2 230V AC / 24V DC 2 cartes

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Largeur (mm)	705
Hauteur (mm)	345
Profondeur (mm)	116
Tension (V)	24
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Ampérage (Ah)
694004	1.50
694011	2.50
694018	5

Descriptif

Alimentation chargeur en coffret métal pour cartes électroniques.

Gamme

Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.

Les + produits

Coffret pré-percé pour 2 cartes .Courant de sortie de 1,5 A à 2,5 A.Cartes reports défauts et autoprotection (en option).Pose horizontale ou verticale.Couvercle amovible pour libérer l'espace de travail.Triple protection en sortie : Court-circuit / Surtension / Surcharge / Surtension.Entretoises amovibles 15 mm (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière.Existe en coffret vide ACMB2/3 jusqu'à 3 emplacements pour compléter votre installation.

Norme du produit

Directive 2014/30/UE: EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 ; Directive 2014/35/UE: EN62368-1:2020/A11:2020; Directive RoHS 2011/65/UE: Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2012/19/UE