


## Alimentation en coffret métal pour cartes électroniques type ACM5 230V AC / 12V DC 5 cartes



### Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Hauteur (mm)	685
Largeur (mm)	705
Profondeur (mm)	116
Unité de vente	(1 boîte)

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Tension (volt (V))	Ampérage (ampère heure (Ah))
694025	Bi-tension	12 et 24	2 et 4
694032	Bi-tension	12 et 24	4 et 8
694039	–	12	5
694046	–	12	10
694053	–	12	20

### Descriptif

Alimentation chargeur en coffret métal pour cartes électroniques.

#### Gamme

Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.

### Les + produits

Coffret pré-percé pour 5 cartes .Courant de sortie de 2A à 20A.Cartes reports défauts et autoprotection (en option).Pose horizontale ou verticale.Couvercle amovible pour libérer l'espace de travail.Triple protection en sortie : Court-circuit / Surtension / Surcharge / Surtension.Entretoises amovibles 15 mm (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière.Existe en coffret vide ACMB5/6 jusqu'à 6 emplacements pour compléter votre installation.

### Norme du produit

**Directive 2014/30/UE:**  
**EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 ; Directive 2014/35/UE: EN62368-1:2020/A11:2020; Directive RoHS 2011/65/UE: Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2012/19/UE**