


## ▶ Electronique déportée pour claviers et lecteurs Wiegand

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Nombre de portes	1
Matière du boîtier	<b>ABS</b>
Type de relais	<b>Contact inverseur</b>
Nombre d'utilisateurs maximum	<b>999</b>
Nombre de relais	<b>2</b>
Hauteur (mm)	<b>93</b>
Largeur (mm)	<b>87.50</b>
Épaisseur (mm)	<b>65</b>
Consommation maximum (mA)	<b>100</b>
Alimentation DC (volt courant continu (V DC))	<b>12 à 24</b>
Temporisation (seconde (seconde))	<b>1 à 300 ou bistable</b>
Alimentation AC (volt courant alternatif (V AC))	<b>12 à 24</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

694207

#### Descriptif

Electronique déportée, Fixation sur rail DIN.

### Les + produits

Tranforme les claviers à codes et les lecteurs Wiegand IZYX SYSTEMS en produits autonomes avec électronique déportée.2 relais / 999 utilisateurs.Sortie alarme multifonctions.

### Norme du produit

**Directive 2014/30/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2012/19/UE**