

▶ **Clavier/Lecteur RFID ASK2 autonome avec électronique déportée**

Image not found or type unknown



**Caractéristiques produits**

Type de pose du clavier	En applique
Protection IP du clavier	64
Fonctionnement	Lecteur RFID autonome avec électronique déportée
Conditionnement	1
Modèle	EM MARIN ® 125 KHz
Type de pose	en_applique
Nombre de portes	1
Matière du boîtier	ABS
Type de relais	Contact inverseur
Nombre d'utilisateurs maximum	999
Nombre de relais	2
Éclairage des touches	Oui
Hauteur (mm)	216
Largeur (mm)	137.50
Épaisseur (mm)	89
Consommation maximum (mA)	190
Alimentation DC (volt courant continu (V DC))	12 à 24
Temporisation (seconde (seconde))	1 à 300 ou bistable
Alimentation AC (volt courant alternatif (V AC))	12 à 24
Unité de vente	(1 boîte)



### Les + produits

2 relais / 999 utilisateurs. Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID: Sortie alarme multifonctions. Étanche IP 64.

### Norme du produit

Directive 2014/30/UE Directive 2014/53/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; - 3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1 ; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2012/19/UE;

## Caractéristiques techniques

### Code

694242

## Descriptif

Clavier à codes / Lecteur RFID ASK2 autonome avec électronique déportée.