


Ventouse électromagnétique à encastrer série 300Kg pour profilé étroit



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Pose	Encastré
Avec temporisation	Non
Sortie avec relais	Non
Largeur hors-tout (mm)	238
Force de rétention (N)	2669
Profondeur hors-tout (mm)	38.40
Hauteur d'encastrement (mm)	30
Largeur d'encastrement (mm)	202
Profondeur d'encastrement (mm)	26.40
Tension (volt (V))	12 ou 24
Consommation d'air (ampère (A))	0,5/0,25
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
695054	Sans contact inverseur
695061	Contact inverseur (CO/NO/NF)

Descriptif

Ventouse électromagnétique à encastrer série 300 Kg.

Gamme

Verrouillage d'issue contrôlé par clavier à touches, lecteur à badge, cylindres électronique, etc.

Tension : 12 ou 24 VCC.

Consommation 480 mA en 12 V, 240 mA en 24 V.

Protection IP 42.

Sans temporisation.

Conditions de livraison

Livrées avec contreplaque.



Les + produits

Multi-tensions 12 ou 24 V DC. Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque. Fixation par plaques de montage. Pour profilé étroit 30 mm.

Norme du produit

Directive 2012/19/UE; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2014/30/UE; NF S61-937