

Ventouse électromagnétique en applique série 550Kg

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Pose	En applique
Avec temporisation	Non
Norme	NF S 61-937
Force de rétention (N)	5338
Profondeur hors-tout (mm)	57.50
Hauteur d'encastrement (mm)	76
Largeur d'encastrement (mm)	272
Profondeur d'encastrement (mm)	41
Unité de vente	(1 boîte)

Les + produits

Multi-tensions : 12 ou 24 V DC. Existe en version double. Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque.

Norme du produit

Directive 2012/19/UE; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2014/30/UE; NF S61-937

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Sortie avec relais	Tension (volt (V))	Consommation d'air (ampère (A))
695152	Sans contact inverseur	Non	12 ou 24	0,42/0,21
695159	Contact inverseur (CO/NO/NF)	Oui	12 ou 24	0,42/0,21
695166	Contact inverseur (CO/NO/NF)	Oui	24 ou 48	0,21/0,105

Descriptif

Ventouse électromagnétique en applique série 550 Kg.