

▶ Tube électromagnétique horizontal série 2x550Kg

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Pose	En applique
Avec temporisation	Non
Norme	NF S 61-937
Profondeur hors-tout (mm)	67.30
Hauteur d'encastrement (mm)	76.35
Largeur d'encastrement (mm)	2000
Profondeur d'encastrement (mm)	50.80
Force de rétention (newton (N))	2 x 5338
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Sortie avec relais	Tension (volt (V))	Consommation d'air (ampère (A))
695509	Sans contact inverseur	Non	12 ou 24	2 x 0,42/2 x 0,21
695516	2 Contacts inverseurs (CO/NO/NF)	Oui	12 ou 24	2 x 0,42/2 x 0,21
695523	2 Contacts inverseurs (CO/NO/NF)	Oui	24 ou 48	2 x 0,21/2 x 0,42

Descriptif

Tube électromagnétique horizontal série 2x550 Kg.

Gamme

Ventouses sur le dormant.



Les + produits

Multi-tensions : 12 ou 24 V
DC. Recoupable. Esthétique. Éjecteur
anti-rémanence. Réversible.

Norme du produit

**Directive 2012/19/UE; Directive
RoHS 2011/65/UE; Règlement
CE REACH 1907/2006; Directive
2014/30/UE; NF S61-937**