


▶ Tube électromagnétique horizontal série 2x300Kg

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Pose	En applique
Avec temporisation	Non
Norme	NF S 61-937
Profondeur hors-tout (mm)	57.50
Hauteur d'encastrement (mm)	50.80
Largeur d'encastrement (mm)	2000
Profondeur d'encastrement (mm)	46.50
Force de rétention (newton (N))	2 x 2669
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Sortie avec relais	Tension (volt (V))	Consommation d'air (ampère (A))
695530	Sans contact inverseur	Non	12 ou 24	0,48/0,24
695537	2 Contacts inverseurs (CO/NO/NF)	Oui	12 ou 24	0,48/0,24
695544	2 Contacts inverseurs (CO/NO/NF)	Oui	24 ou 48	0,24/0,12

Descriptif

Tube électromagnétique horizontal série 2x300 Kg.

Gamme

Ventouses sur le dormant.



Les + produits

Multi-tensions : 12 ou 24 V
DC. Recoupable. Esthétique. Éjecteur
anti-rémanence. Réversible.

Norme du produit

**Directive 2012/19/UE; Directive
RoHS 2011/65/UE; Règlement
CE REACH 1907/2006; Directive
2014/30/UE; NF S61-937**