

▶ Gâche électrique à encastrer universelle 20,5mm

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Matière	Zamak
Conditionnement	1
Main	Réversible
Modèle	Pouvoir de coupure 30 V DC / 500 Ma
Fonctionnement	Universel, émission ou rupture
Type de têtère	SP25025 / SP25024 / SP11024/ SP11025 / SP13024 / SP13025
Demi-tour réglable	Oui
Contact à bille 10405	Non
Décondamnation manuelle	Non
Hauteur (mm)	80
Largeur (mm)	20
Profondeur (mm)	28
Résistance à l'effraction (N)	4000
Tension (volt (V))	12 ou 24
Consommation d'air (ampère (A))	0,25/0,16
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code

695565

Descriptif

Gâche électrique universelle 4000N.

Gamme

Gâche particulièrement étudiée pour la pose dans les profils aluminium et acier.
Demi-tour réglable Fafix.

Conditions de livraison

Livrées sans tête.ère.



Les + produits

Multi-tensions 12 ou 24 V
AC/DC.Émission et
rupture.Mémoire activable à
émission.Alimentée en
permanence en 12 V ou 24 V
DC.Contact de fond de pêne
(version ESU1000X) facilement.

Norme du produit

**Directive 2012/19/UE; Directive
RoHS 2011/65/UE; Règlement
CE REACH 1907/2006; Directive
2014/30/UE**