


Alimentation chargeur rail DIN

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Hauteur (mm)	93
Profondeur (mm)	65
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Largeur (mm)	Tension (V)	Ampérage (Ah)	Puissance (W)	Modèle
696118	17.5	12	1.2	18	1,2A
696125	52.5	12	2.2	33	2,2A
696132	87.5	12	4.4	66	4,4A
696139	122.5	12	7	96	7A
696146	17.5	24	0.6	16	0,6A
696153	52.5	24	1.1	30	1,1A
696160	87.5	24	2.2	60	2,2A
696167	122.5	24	3.5	96	3,5A

Descriptif

Alimentation chargeur rail DIN.

Gamme

Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.



Les + produits

De 1 à 7 modules (de 0,6 A à 7 A). Version étroite 1 module (12 V DC / 1,2 A ou 24V / 0,6A). protège-bornes qui permet de sécuriser l'accès aux bornes. Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension.

Norme du produit

Directive 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019; Directive 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2012/19/UE