

Alimentation chargeur coffret métal IP66



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Tension (V)	Ampérage (Ah)	Puissance (W)	Profondeur (mm)
696440	1,3A	300	250	12	1.30	18	150
696447	4,4A	300	250	12	4.40	61	150
696454	1,3A	300	250	24	1.30	36	150
696461	2,6A	300	250	24	2.60	61	150
696468	5A	400	300	12	5	69	200
696475	10A	400	300	12	10	138	200
696482	4A	400	300	24	4	110	200
696489	5A	400	300	24	5	138	200
696496	2,5A	500	400	48	2.50	96	200
696503	5A	600	400	48	5	120	250

Descriptif

Alimentation chargeur coffret métal IP 66.

Gamme

Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.

Les + produits

Coffret étanche IP 66. Courant de sortie de 1,3 A à 10 A. Cartes report défauts (en option). Coffret avec plaque de fond en acier. Porte réversible. Triple protection en sortie : Court-circuit / Surtension. Résistance IK10. Possibilité de clés en acier.

Norme du produit

Directive 2014/30/UE:
 EN55032:2015/A11:2020 -
 EN55035:2017 - EN61000-3-
 2:2019 - EN61000-3-
 3:2013/A1:2019; Directive
 2014/35/UE : EN62368-
 1:2020/A11:2020; Directive
 RoHS 2011/65/UE; Règlement
 CE REACH 1907/2006 ; Directive
 2012/19/UE