

Alimentation chargeur coffret métal PSX



Caractéristiques produits

Conditionnement **1**

Unité de vente **(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Tension (V)	Ampérage (Ah)	Puissance (W)
696608	3A	244	74	164	12	3	36
696615	1,5A	244	74	164	12	1.50	18
696622	5A	324	89	196	12	5	60
696629	1,5A	265	72	265	24	1.50	36
696636	2,5A	265	72	265	24	2.50	72
696643		320	89	320	12 ou 24	1 et 2	
696650	5A	320	89	320	24	5	120
696657	10A	390	89	320	12	10	120
696664	10A	390	89	320	24	10	240
696671	2A	390	174	320	12 ou 24	1 et 2	
696678		390	174	320	12 et 24	2 et 4	
696685		390	174	320	12 et 24	4 et 8	
696692	10A	390	174	320	12	10	120
696699	20A	390	174	320	12	20	240
696706	10A	390	174	320	24	10	240
696713	5A	390	184	420	48	5	240

Code	Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Tension (V)	Ampérage (Ah)	Puissance (W)
696720	2,5A	390	184	420	48	2.50	120

Descriptif

Alimentation chargeur coffret métal.

Gamme

Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.



Les + produits

Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets. Courant de sortie de 1,5 A à 20 A. Cartes reports défauts et autoprotection (en option). Pose horizontale verticale: Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension.

Norme du produit

Directive 2014/30/UE: EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019; Directive 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2012/19/UE