


## Module alimentation chargeur

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Unité de vente	(1 boîte)

### Caractéristiques techniques

Code	Matière	Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Tension (V)	Ampérage (Ah)	Puissance (W)
696804	ABS	3A	122	50	93	12	3	36
696811	ABS	5A	93	122	50	12	5	60
696818	ABS	1,5A	93	122	50	12	1.50	18
696825	Aluminium	10A	114	245	68	12	10	120
696832	Aluminium	20A	114	245	68	12	20	240
696839	Aluminium	5A	245	114	68	24	5	120
696846	ABS	1,5A	93	122	50	24	1.50	36
696853	Aluminium	10A	245	114	68	24	10	240
696860	ABS	2,5A	93	122	50	24	2.50	60
696867	Aluminium	5A	114	245	68	48	5	240
696874	Aluminium	2,5A	114	245	68	48	2.50	120

### Descriptif

Module Alimentation chargeur.

### Gamme

Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.

### Les + produits

Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB. Courant de sortie de 1 A et 2 A à 4 A et 8 A. Carte reports défauts (en option). Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension.

### Norme du produit

**Directive 2014/30/UE:**  
**EN55032:2015/A11:2020 -**  
**EN55035:2017 - EN61000-3-**  
**2:2019 - EN61000-3-**  
**3:2013/A1:2019; Directive**  
**2014/35/UE : EN62368-**  
**1:2020/A11:2020; Directive**  
**RoHS 2011/65/UE; Règlement**  
**CE REACH 1907/2006; Directive**  
**2012/19/UE**