Gâche électrique série 5 IP 67 LG symétrique à rupture

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Matière	**Zamak**
Main	**Réversible**
Fonctionnement	**À rupture**
Conditionnement	**1**
Type de têtière	**SP25022 / SP25034 / SP25028S/ SP11022 / SP13022 / SP24424 / SP22718 / SP17234 / SP11028**
Demi-tour réglable	**Oui**
Contact à bille 10405	**Non**
Décondamnation manuelle	**Non**
Largeur (mm)	**21.20**
Profondeur (mm)	**28**
Résistance à l'effraction (N)	**4800**
Unité de vente	**(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Hauteur (mm)	Tension (V)	Consommation d'air (ampère (A))
693731	65.50	12	AC : 0,2/0,39 ; DC : 0,28/0,56
693738	72.90	12	AC : 0,2/0,39 ; DC : 0,28/0,56
693745	65.50	24	AC : 0,08 ; DC : 0,12
693752	72.90	24	AC : 0,08 ; DC : 0,12
693759	67.70	6 à 28	AC : 0.03/0.36 - 0.02/0.31 ; DC : 0.04/0.38 - 0.02/0.34

Code	Hauteur (mm)	Tension (V)	Consommation d'air (ampère (A))
693766	75.10	6 à 28	AC : 0.03/0.36 - 0.02/0.31 ; DC : 0.04/0.38 - 0.02/0.34

Descriptif

Gâche électrique 35 IP 67 LG symétrique 16 mm 8000 N à rupture.

Gamme

Ensemble en bronze composé d'une gâche électrique et d'une serrure.
Pour utilisation extérieure.
Simple empennage.
Saillie réduite.
Modèle gâche : à impulsion.
Tension : 12 V ca/cc.
Consommation ca/cc : 0,7/1,5 A.

Les + produits

.Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC selon modèle.Diode transil TVS intégrée.Indice de protection IP67.Demi-tour à déport d'ouverture réduit réglable sur 3 mm.Résistance au feu 90 mn. Pour les références 35WZ21 et 35WZX21 : Courant d'appel 0,2 secondes.

Norme du produit

Directive 2012/19/UE; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2014/30/UE; Directive 305/2011/UE - EN 14846:2008