

## Bandeau électromagnétique série 2x300Kg

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Pose	En applique
Norme	NF S 61-937
Avec temporisation	Non
Sortie avec relais	Oui
Hauteur d'encastrement (mm)	35
Profondeur d'encastrement (mm)	46
Hauteur hors-tout (mm)	63
Profondeur hors-tout (mm)	94
Force de rétention (newton (N))	2 x 2669
Unité de vente	(1 boîte)

### Caractéristiques techniques

Code	Largeur d'encastrement (mm)	Tension (volt (V))	Consommation d'air (ampère (A))
694907	2500	12 ou 24	0,48/0,24
694914	2500	24 ou 48	0,24/0,12
694921	3000	12 ou 24	0,48/0,24
694928	3000	24 ou 48	0,24/0,12
694935	600	12 ou 24	0,48/0,24
694942	600	24 ou 48	0,24/0,12

## Descriptif

Bandeau électromagnétique.

## Gamme

Ventouses sur le dormant.



Image not found or type unknown



## Les + produits

Multi-tensions 12 ou 24 V DC :  
Concept tri-sectionnel : temps de pose réduit / structure renforcée (rigidité accrue). Bouchons en aluminium. Poignée de tirage et renfort en option. Éjecteur anti-rémanence. Laquage teintes RAL sur demande.

## Norme du produit

**Directive 2012/19/UE; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2014/30/UE; NF S61-937**