

## ▶ Ponceuse excentrique hybride ETSC 125 3,0 I-Plus FESTOOL



p. 7-88

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Emballage	<b>Coffret de transport</b>
Équipements	<b>2 batteries, chargeur, capot de protection, sac récupérateur de poussière, plateau de ponçage.</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Poids (kg)	<b>0.90</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Ampérage (Ah)	<b>3</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>3</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>68</b>
Diamètre du disque (mm)	<b>125</b>
Diamètre d'amplitude (mm)	<b>2</b>
Diamètre du raccord d'aspiration (mm)	<b>27</b>
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	<b>6000 à 10000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

102603

### Descriptif

Principales utilisations : Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits, Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur la corniche, ...



### Les + produits

Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur.