

▶ Bandeaux ventouses profils 2 x 300 kg en 2500 mm 12/48 Volts DC automatique



p. 1-171



Caractéristiques produits

Type de ventouse	Sur profil/Bandeau
Tension de la ventouse	12/24/48
Modèle	CPREG2NAR
Force de rétention (daN)	300
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
103457	Argent
103464	Brut
103471	Blanc RAL 9010
103478	Noir RAL 9005

Descriptif

Dimensions : L 2500 x l 90 x P 70 mm.
Alimentation automatique : 12/24/48 V DC.
Force de retenue jusqu'à 300 daN.
Avec contact de signalisation.
Consommation électrique :
-12 V DC = 500 mA
-24 V DC = 260 mA
-48 V DC = 140 mA
Ensemble complet comprenant : 1 bandeau avec poignée de tirage intégrée 2,5 m, 1 profil pour ventouses avec contact 2,5m, 2 ventouses (CPREG2NAR/250AS).

Gamme

Ventouses sur le dormant.

Les + produits

Solution : "Easy Install" : carré pré-perçé, temps de pose réduit.

Norme du produit

Conforme à la norme NF S 61-937 avec les tensions 24 ou 48 V.