# Carotteuse V150+ & Bati sans couronne

virax

## Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Emballage | **Valise (moteur) + carton** |
| Équipements | **Poignée latérale + 2 clés plates + dispositif d'arrosage avec robinet à bille + dispositif d'aspiration de poussières + set de fixation pour le bâti** |
| Poids (kg) | **19.50** |
| Puissance (W) | **1900** |
| Diamètre de perçage à sec (mm) | **200** |
| Diamètre de perçage humide (mm) | **82** |
| Unité de vente | **(1 composition)** |

## Les + produits

Pour carottage à eau et à sec / à main levée ou sur bâti.

## Caractéristiques techniques

| Code |
|---|
| 105935 |

## Descriptif

A main levée ou sur bâti.
Perçage à eau du béton armé, matériaux abrasifs, à sec de briques, parpaings, matériaux non abrasifs.
Fixation rapide et sans outils sur le bâti.
Moteur 1900 W triple protection : électronique/thermique/mécanique.

## Conditions de livraison

Carotteuse : Poignée latérale, 2 clés plates (SW 32 et SW 41), Dispositif d'arrosage avec robinet à bille - Dispositif d'aspiration de poussières,Valise de transport plastique. Bâti : Set de fixation prêt à l'emploi (broche de serrage, chevilles réutilisables pour fixation dans parpaing, chevilles non-réutilisables pour fixation dans béton). Livré sans couronne.