

## ▶ Carotteuse V250 & Bati sans couronne



### Caractéristiques produits

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Emballage                       | Carton   |
| Équipements                     | 2 clés plates + dispositif d'arrosage avec robinet à bille + poignée supplémentaire + set de fixation pour le bâti, roues et poignée |
| Conditionnement                 | 1  |
| Poids (kg)                      | 32.50  |
| Puissance (W)                   | 2500   |
| Diamètre de perçage humide (mm) | 250  |
| Unité de vente                  | (1 composition)  |

### Caractéristiques techniques

#### Code

105942

### Descriptif

Carotteuse à eau sur bâti.

Perçage à eau du béton armé, matériaux abrasifs, briques, parpaings jusqu'au Ø 250 mm.

Moteur 2500 W, 2 vitesses (360/850 tr/min), à quadruple protection.

Raccordement UNC 1.

1/4".

Interrupteur de protection PRCD.

### Conditions de livraison

Carotteuse : 2 clés plates (SW 32 et SW 41), Dispositif d'arrosage avec robinet à bille. Bâti : Set de fixation prêt à l'emploi (broche de serrage, chevilles réutilisables pour fixation dans parpaing, chevilles non-réutilisables pour fixation dans béton). Livré sans couronne.



### Les + produits

Pour carottage à eau sur bâti.