

▶ Carotteuse V350 & Bati sans couronne



Caractéristiques produits

Emballage	Carton
Équipements	2 clés plates + dispositif d'arrosage avec robinet à bille + poignée supplémentaire + set de fixation pour le bâti, roues et poignée
Conditionnement	1
Poids (kg)	33.70
Puissance (W)	3000
Diamètre de perçage humide (mm)	350
Unité de vente	(1 composition)

Caractéristiques techniques

Code

105949

Descriptif

Carotteuse à eau sur bâti.

Perçage à eau du béton armé, matériaux abrasifs, briques, parpaings jusqu'au Ø 350 mm.

Moteur 3000 W 3 vitesses (230/500/1030 tr/min) à quadruple protection.

Raccordement UNC 1.

1/4".

Interrupteur de protection PRCD.

Conditions de livraison

Carotteuse : 2 clés plates (SW 32 et SW 41). Dispositif d'arrosage avec robinet à bille.

Poignée supplémentaire pour transport et assemblage. Bâti : Set de fixation prêt à l'emploi

(broche de serrage, chevilles réutilisables pour fixation dans parpaing, chevilles non-

réutilisables pour fixation dans béton). Livré sans couronne.



Les + produits

Pour carottage à eau sur bâti.