

## Casque pheos S-KR

### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Blanc</b>
Taille	<b>Unique</b>
Type	<b>Casque de chantier</b>
Modèle	<b>uvex pheos</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

105284

### Descriptif

Casque ventilé avec jugulaire 4 points pré-montée.  
Visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut (1,5 cm).  
Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit ou visière.  
Encoche additionnelle pour porte-badge ou lampe frontale.  
Conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et la résistance aux projections de métal en fusion (MM).  
Equipé du système uvex spiderneck : le repose nuque additionnel augmente la surface de contact à l'arrière du crâne et réduit ainsi la pression dans cette zone.  
Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale.  
Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu.  
Equipé de bandeau anti-transpiration 9760005 (S-KR).  
Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port.



### Les + produits

Casque ventilé avec jugulaire 4 points pré-montée. Visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut (1,5 cm).

### Norme du produit

Conforme à la norme EN 397.