Outil multi-usage de précision Dremel 4250

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	**Secteur**
Conditionnement	**1**
Emballage	**Coffret de transport**
Poids (kg)	**0.60**
Puissance (W)	**175**
Pression sonore (dB(A))	**72.50**
Vibration (mètre par seconde carrée (m/s²))	**14,1 ± 1,5 m/s2**
Vitesse d'oscillation (tour par minute (tr/min))	**5000 - 35000**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
109337

Descriptif

Composition :1 mandrin (401).
1 mandrin (402).
1 bande de ponçage et mandrin 13 mm grain 60 (407).
2 bandes de ponçage 13 mm grain 60 (408).
3 bandes de ponçage 13 mm grain 120 (432).
3 bandes de ponçage 6,4 mm grain 120 (438).
2 bandes de ponçage 6,4 mm grain 60 (431)1 pâte à polir (421).
2 disques polisseur 26 mm (429).
2 disques polisseur 13 mm (414).
4 disques de ponçage (411).
4 disques de ponçage (413).
1Meule à rectifier oxyde d'aluminium 9,5 mm (952).
1 disque à rectifier oxyde d'aluminium (541).

1 Meule à rectifier en carbure de silicium (85602).
1 Brosse en soie 19 mm (403).
1 Fraise à haute vitesse (191).
2 Fraises en spirale multi-usage 561.
1 Foret (150).
1 Mandrin EZ Speedclic (SC402).
5 disques à tronçonner pour la découpe des métaux (SC456).
5 disques à tronçonner 32 mm (540).

Les + produits

Changement d'accessoires sans outil. Revêtement souple réduisant les vibrations.