

## ▶ Plaqueuse de chants Conturo KA 65-Set FESTOOL



p. 7-84

### Caractéristiques produits

|   |   |
|---|---|
| Équipements                                   | 20 abrasifs 80x133 P320, cale de ponçage 80x133H, 4 colles transparentes, 2 feutres de polissage, magasin de stockage, plaquette à racler, plateau de guidage, semelle de protection contre les rayures, rouleau de pression. |
| Emballage                                     | Coffret de transport  |
| Poids (kg)                                    | 8.20  |
| Puissance (W)                                 | 1200  |
| Vibration (m/s <sup>2</sup> )                 | 2.50  |
| Pression sonore (dB(A))                       | 65  |
| Température d'utilisation maximum (°C)        | 210   |
| Largeur du chant (millimètre (mm))            | 18 à 65   |
| Épaisseur du chant (millimètre (mm))          | 0,5 à 3   |
| Vitesse de travail (mètre par minute (m/min)) | 2 à 4   |
| Unité de vente                                | (1 ensemble)  |



### Les + produits

Fonte de la colle en fonction des besoins. Pas de cuisson, de coloration ou de perte de qualité de la colle. Système propre de buses sans nettoyage.

### Caractéristiques techniques

#### Code

141922

### Descriptif

Façonnage des chants de panneaux avec chants en bois, plastique ou composites et des chants de pièces simples à angle droit jusqu'à la forme libre complexe. Utilisable de façon mobile, pour une retouche rapide de chants sur place.