

▶ Ensemble sur petites plaques Ligne Hambourg entraxe 165 mm



p. 1-294

Caractéristiques produits

Matière	Aluminium
Main	Droite réversible
Entraxe de fixation de la plaque mm	165
Conditionnement	1
Type de béquille	Droite
Entraxe (mm)	70
Saillie (mm)	61
Dimension du carré (mm)	7
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Fonction de l'ensemble	Épaisseur de la porte (millimètre (mm))
142489	Argent	Bec-de-cane	38 à 47
142496	Argent	Clé L	38 à 47
142503	Argent	Clé I	38 à 47
142510	Argent	Condamnation sans voyant	40
142517	Aluminium aspect inox	Bec-de-cane	38 à 47
142524	Aluminium aspect inox	Clé L	38 à 47
142531	Aluminium aspect inox	Clé I	38 à 47
142538	Aluminium aspect inox	Condamnation sans voyant	40
142545	Noir mat	Bec-de-cane	38 a 47

Code	Finition	Fonction de l'ensemble	Épaisseur de la porte (millimètre (mm))
142552	Noir mat	Clé L	38 à 47
142559	Noir mat	Clé I	38 a 47
142566	Noir mat	Condamnation sans voyant	40

Descriptif

Entraxe de fixation : 165 mm.
Plaques de 190 x 41 mm.
Longueur de la béquille : 129 mm.
Saillie de la béquille : 61 mm.
Entraxe 70 mm, carré de 7 mm à montage rapide.

Gamme

Pour serrures entraxe 70 mm et carré de 7 mm sauf certains modèles entraxe 72 carré de 8 mm.



Norme du produit

DIN EN1906 – Grade 3 : pour bâtiments publics à fréquentation élevée.