

▶ Crémone pompier OMNiiA à levier



T I R A R D



p. 1-154

Caractéristiques produits

| | |
|----------------|------------------|
| Avec tringles | Non |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition |
|--------|----------------|
| 151484 | Blanc RAL 9016 |
| 151491 | Blanc RAL 9010 |
| 151498 | Noir RAL 9005 |
| 151505 | Gris RAL 9006 |

Descriptif

S'installe en lieu et place de la plupart des crémones à levier du marché.
Course des tringles : 23 mm.

Gamme

Crémones en applique pour portes aluminium, bois ou PVC.
Nombre de cycles : 100000.
Avec témoins de position (rouge/vert).
En cas d'urgence, déverrouillage de la porte possible par l'extérieur (trou carré de 7 mm).
Composition :
-1 crémone en aluminium
-4 coulisseaux en aluminium avec bagues en composite
-1 gâche linteau en aluminium
-1 gâche seuil en inox 304
-1 gabarit de pose (2 languettes de réglage, 1 jauge de profondeur, 3 cales pour la gâche haute : épaisseur 3, 4 ou 5 mm, 2 cales pour les tringles et 4 caches vis)

Conditions de livraison

Livrées sans tringles.



Image not found or type unknown



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.