

## ▶ Crémone pompier OMNiiA à rotation



**T I R A R D**



p. 1-154



Image not found or type unknown

### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Finition
151512	Blanc RAL 9016
151519	Blanc RAL 9010
151526	Noir RAL 9005
151533	Gris RAL 9006

### Descriptif

Course des tringles : 18 mm.

#### Gamme

Crémones en applique pour portes aluminium, bois ou PVC.

Nombre de cycles : 100000.

Avec témoins de position (rouge/vert).

En cas d'urgence, déverrouillage de la porte possible par l'extérieur (trou carré de 7 mm).

Composition :

-1 crémone en aluminium

-4 coulisseaux en aluminium avec bagues en composite

-1 gâche linteau en aluminium

-1 gâche seuil en inox 304

-1 gabarit de pose (2 languettes de réglage, 1 jauge de profondeur, 3 cales pour la gâche

haute : épaisseur 3, 4 ou 5 mm, 2 cales pour les tringles et 4 caches vis)

### Conditions de livraison

Livrées sans tringles.

### Norme du produit

Conforme à la norme EN 179 : 2008.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.