

## ▶ Bottes UNITAN fourrées fusion grip S3 HI CI SRC



p. 9-154

### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Marron</b>
Matière de l'embout de protection	<b>Fibre de verre</b>
Matière de la semelle antiperforation	<b>Acier</b>
Niveau de protection	<b>S3</b>
Norme ESD	<b>Non</b>
Hydrofuges	<b>Oui</b>
Respirantes	<b>Non</b>
Amagnétiques	<b>Non</b>
Antistatiques	<b>Oui</b>
Antidérapantes	<b>Oui</b>
Semelles amovibles	<b>Oui</b>
Résistantes à la chaleur de contact	<b>Oui</b>
Matière de la tige	<b>Cuir</b>
Modèle	<b>Fourrées</b>
Unité de vente	<b>(1 paire)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Pointure
157371	40
157378	41
157392	43
157385	42
157399	44
157406	45

Code	Pointure
157413	46
157364	39
157420	47
157427	48

## Descriptif

Tige en cuir pleine fleur résistant, hydrofuge et oléofuge, doublée fourrure en toile molletonnée naturelle.


Haut de tige matelassé pour plus de confort et éviter les échauffements.

Bande rétro-réfléchissante sur le côté.

Première de propreté ergonomique et amovible Mille Soft® en mousse PU épaisse pour plus de confort et respirabilité.

Semelle PU résistante aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides avec crampons épais de 7 mm pour une meilleure adhérence.

Embout de protection en fibre de verre athermique et amagnétique et semelle antiperforation en acier inoxydable.



## Les + produits

Conçues pour durer dans le temps.

## Norme du produit

Conformes à la norme EN 20345.