

▶ Groupe électropompe de pulvérisation et d'injection PAN 15/18



p. 8-3

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
153976	PAN 15/18 tuyau 25 m
153983	PAN 15/18 tuyau 50 m

Descriptif

Groupe électropompes pour la pulvérisation et l'injection de tous produits sauf acides et dérivés chlorés.

Applications : Traitements de toitures, murs, façades, terrasses... injection bois et charpentes, injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires, application d'huiles de décoffrage, traitements agricoles, vidage de cuves, transfert : hydrocarbures, fuel, huiles... Culasses et corps de pompe en polypropylène.

Membranes & joints en Viton® résistants aux produits industriels.

Pression réglable de 0 à 15 bars.

Débit : 0 à 640 litre/heure.

Élévation jusqu'à 150 mètres.

Moteur électrique 220 volts, 440 watts.

Équipé de 3 tuyaux haute résistance : tuyau d'aspiration 2,50 m avec clapet et crépine, tuyau d'agitation permanente, tuyau de travail au choix de 25 ou 50 mètres.

Conditions de livraison

Livré sur chariot avec lance à levier de 60cm. Livré sans pistolet.



Les + produits

Longueur de jet jusqu'à 6 mètres, pompe auto-amorçante.