

Casques Superplasma AQ

KASK



p. 9-4

Caractéristiques produits

Type	Casque de chantier
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris
158036	Blanc
158050	Orange
158057	Rouge
158043	Jaune
158064	Vert
158078	Noir
158071	Bleu

Descriptif

Casque de chantier ventilé en HD polypropylène protégeant contre les chocs sommitaux, latéraux, frontaux et postérieurs, contre la déformation du casque.

Coque interne en polystyrène expansé EPS à double densité pour absorber l'impact.

Ventilation maximale grâce aux 10 ouvertures d'aération avec grilles anti-intrusion afin d'obtenir une respirabilité efficace sans pénétration de débris.

Tissu intérieur 2DRY à la surface du rembourrage à séchage rapide pour un confort optimal.

Taille réglable de 51 à 63 cm grâce à une molette de réglage micrométrique de grand diamètre à l'arrière du casque utilisable en portant des gants.

Jugulaire réglable intégrée 4 points d'accroches pourvue d'un anneau pour accrocher à un autre élément.

4 clips en nylon pour fixer une lampe frontale.

Possibilité de fixer des coquilles antibruit, avec un adaptateur, et/ou une visière.

Poids : 390 g.

Validité : durée de vie de 10 ans à compter de la date de fabrication.



Les + produits

Ventilation optimale. Possibilité de fixer des accessoires complémentaires.

Norme du produit

Conformes à la norme EN 397.