

## Chevilles universelles SX Plus

Image not found or type unknown



p. 6-110

### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 boîte)

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre de la cheville (mm)	Longueur de la cheville (mm)	Pour diamètre de vis maximum (mm)	Pour diamètre de vis minimum (mm)
162397	200	4	20	3	2
162404	100	5	25	4	3
162411	100	6	30	5	4
162418	100	8	40	6	4.50
162425	50	10	50	8	6
162432	25	12	60	10	8
162439	20	14	70	12	10
162446	100	6	50	5	4
162453	50	8	65	6	4.50
162460	25	10	80	8	6

### Descriptif

Cheville nylon à expansion pour matériaux pleins et creux.  
Quadruple expansion: assure une transmission optimale des forces dans le matériau et un ancrage sûr.  
Ailettes de pré-fixation et ergots anti-rotation: la cheville ne tourne pas dans le forage.  
Collerette flexible pour une installation traversante.  
Convient pour les vis à bois, les vis de montage à distance.  
Applications: lampes, penderies, détecteurs, étagères, boîtes aux lettres, supports TV... Supports: béton, brique pleine et creuse, parpaing...

### Conditions de livraison

Livrées sans vis.



### Les + produits

Polyvalente, rapide et simple à poser.