

▶ Barre d'appui droite Ø32 inox Ultrasatin



Caractéristiques produits

Finition	Inox poli/satiné
Diamètre (mm)	35
Catégorie	Barre d'appui
Installation	ERP et hôpitaux
Type de barre	Droite
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)
162831	300
162838	500
162845	600
162852	900

Descriptif

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Ø 32mm.

Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Barre d'appui droite en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.

Platines et caches en inox 304.
Testée à plus de 250 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Conditions de livraison

Livrée avec vis inox pour mur béton.



Les + produits

Inox 304 : limite le développement bactérien. Testée à plus de 200kg.
Ecartement du mur de 40 mm : encombrement minimum.
UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer.

Norme du produit

Marquage CE.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.