

▶ Robinet électronique mural Binoptic



Caractéristiques produits

Commande	Optoélectronique
Catégorie	Robinet optoélectronique
Alimentation	Secteur 230/12V
Installation	Murale
Raccordement	M 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Conditionnement	1
Débit (L/min)	3
Saillie (mm)	200
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
162957	Chromé
162964	Noir mat

Descriptif

Robinet de lavabo électronique encastrable : Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtre et électrovanne M3/8".

Bec chromé L.
200 mm pour installation encastrée.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Économie d'eau de 90 %. Boîtier électronique IP65 indépendant. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.