

Mitigeur électronique mural Binoptic Mix



Caractéristiques produits

Commande	Optoélectronique
Catégorie	Robinet optoélectronique
Alimentation	Secteur 230/12V
Installation	Murale
Raccordement	M 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Mitigeur
Conditionnement	1
Débit (L/min)	3
Epaisseur de la cloison maximale (mm)	110
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
162971	Noir mat
162978	Chromé

Descriptif

Mitigeur de lavabo électronique en traversée de cloison : Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec. Filtres et électrovannes M3/8".

Corps en laiton chromé.

Installation en traversée de cloison ? 110 mm.

Câble détecteur L.

120, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.



Image not found or type unknown



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Économie d'eau de 90 %. Boîtier électronique IP65 indépendant. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.