


## ► Ensemble de douche thermostatique Securitherm avec mitigeur H9768



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Colonne de douche</b>
Installation	<b>Murale</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>9</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle
163027	Raccords Stop/Check
163034	Raccords standards

### Descriptif

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique bicommande.  
Kit de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.  
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.  
Température réglable jusqu'à 43°C.  
Double butée de température : première butée déverrouillable à 41°C, seconde butée

engagée à 43°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.

Sortie de douche M1/2".

Filtres intégrés sur arrivées F3/4".

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" pour la référence H9768KIT, standards pour la référence H9768SKIT.

Pommeau de douche coulissant (référence 813) sur rampe chromée (référence 821) avec porte-savon et flexible (référence 836T1).

Collier antichute de douchette (référence 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



## Les + produits

Hygiène totale : mitigeur sans clapet antiretour. SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale. Thermostatique : stabilité de température totale. Securitouch : isolation thermique antibrûlure.

## Norme du produit

**Mitigeur thermostatique certifié NF Médical.**

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.