


## ► Ensemble de douche thermostatique Securitherm avec mitigeur H9769



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Ensemble de douche</b>
Installation	<b>Murale</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>9</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle
163055	Raccords Stop/Check
163062	Raccords standards

### Descriptif

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique bicommande.  
Kit de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.  
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.  
Température réglable jusqu'à 43°C.  
Double butée de température : première butée déverrouillable à 41°C, seconde butée

engagée à 43°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé et croisillons ergonomiques.

Sortie de douche M1/2".

Filtres intégrés sur arrivées F3/4".

Pommeau de douche coulissant (référence 813) sur rampe chromée (référence 821) avec porte-savon et flexible (référence 836T1).

Collier antichute de douchette (référence 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique certifié NF Médical.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



### Les + produits

**SECURITHERM** : sécurité antibrûlure optimale. Hygiène maximale : absence de clapet antiretour. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. Thermostatique : stabilité de température totale.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.