


► Ensemble de douche thermostatique Securitherm avec mitigeur Securitouch H9741

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Ensemble de douche
Installation	Murale
Conditionnement	1
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	9
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
163083	Raccords Stop/Check
163090	Raccords standards

Descriptif

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique bicommande.

Kit de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.

Température réglable de 25°C à 41°C.

Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure

de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".

Pommeau de douche coulissant (référence 813) sur rampe chromée (référence 821) avec porte-savon et flexible (référence 836T1).

Collier antichute de douchette (référence 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Les + produits

SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale. Double butée de température maximale. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. Thermostatique : stabilité de température totale.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.