


► Ensemble de douche thermostatique Securitherm avec support douchette, mitigeur Securitouch H9741



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Ensemble de douche
Installation	Murale
Conditionnement	1
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	9
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
163097	Raccords Stop/Check
163104	Raccords standards

Descriptif

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable : Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre : Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température. Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit. Température réglable de 25°C à 41°C. Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.

Sortie de douche M1/2".

Pommeau de douche (référence 813) et support de douchette mural inclinable chromé (référence 845).

Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (référence 880).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Les + produits

SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale. Double butée de température maximale. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. Thermostatique : stabilité de température totale.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.