


## ► Ensemble de douche avec mitigeur à manette ajourée à équilibrage de pression



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Ensemble de douche</b>
Installation	<b>Murale</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>9</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

163118

### Descriptif

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.  
Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche EP.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression (EP) avec butée de température maximale préréglée.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.  
Débit régulé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.  
Filtres et clapets antiretour.  
Douchette coulissante (référence 813) sur rampe chromée (référence 821) avec porte-savon et flexible (référence 834T1).  
Collier antichute de douchette (référence 830).

Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR).



### Les + produits

Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF. Equilibrage de pression : température constante. Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée. Économie d'eau : débit régulé à 9 l/min.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.