

## ► Ensemble de douche avec mitigeur Securitouch

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Ensemble de douche</b>
Installation	<b>Murale</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>9</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

163125

### Descriptif

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.  
Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche.  
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale pré réglée.  
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit régulé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Pommeau de douche coulissant (référence 813) sur rampe chromée (référence 821) avec porte-savon et flexible (référence 836T1).  
Collier antichute de pommeau de douche (référence 830).  
Mitigeur de douche conforme aux exigences de la NF Médical.  
Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur mécanique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



### Les + produits

Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. Hygiène maximale : faible contenance d'eau. Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.