


## ▶ Ensemble de douche avec mitigeur Securitouch à équilibrage de pression



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Ensemble de douche</b>
Installation	<b>Murale</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>9</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

163132

### Descriptif

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.  
Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM.  
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Sécurité antibrûlure : débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.  
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit régulé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Filtres et clapets antiretour.

Pommeau de douche coulissant (référence 813) sur rampe chromée (référence 821) avec porte-savon et flexible (référence 836T1).

Collier antichute de pommeau de douche (référence 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur mécanique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Image not found or type unknown



### Les + produits

Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF.EP : limite les variations de température. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.