


► Ensemble de douche avec support douchette avec mitigeur Securitouch 2739 à équilibre de pression



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Ensemble de douche
Installation	Murale
Conditionnement	1
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	9
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
163153	Raccords standards
163160	Raccords Stop/Check

Descriptif

Ensemble de douche avec mitigeur mécanique mural monocommande.
Kit de douche à équilibre de pression SECURITHERM avec dispositif autovidable : Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibre de pression avec butée de température maximale pré réglée.
Sécurité antibrûlure : débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Filtres et clapets antiretour.

Pommeau de douche (référence 813) avec flexible (référence 836T3) et support de douchette mural inclinable chromé (référence 845).

Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (référence 880).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Les + produits

Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF.EP : limite les variations de température. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. Hygiène maximale : faible contenance d'eau.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.