

Mitigeur thermostatique séquentiel Securitherm avec douchette extractible

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Mitigeur
Conditionnement	1
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	7
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

163167

Descriptif

Combiné avec mitigeur SECURITHERM thermostatique séquentiel et colonne à douchette extractible.

Parfaitement adapté aux baignoires bébé.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Colonne orientable H.

200 L.

220.

Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C.

Corps et colonne à intérieur lisse.

Débit régulé à 7 l/min.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.

100.

Tube de sortie eau mitigée en laiton L.

160.

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent, intérieur et extérieur lisse.

Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.

Contrepoids spécifique.

Flexibles PEX F3/8" et fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Image not found or type unknown



Les + produits

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide. Hygiène : absence de clapet antiretour. SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale. Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.