


## Mitigeur mural à équilibrage de pression Securitherm, bec orientable



### Caractéristiques produits

Matière	<b>Laiton</b>
Finition	<b>Chromé</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Catégorie	<b>Robinetterie</b>
Installation	<b>Murale</b>
Type de bec	<b>Orientable</b>
Raccordement	<b>M 15x21</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>5</b>
Saillie (mm)	<b>150</b>
Diamètre de cartouche (mm)	<b>40</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Poignée
163517	Raccords standards	Levier ergonomique
163524	Raccords Stop/Check	Ajourée
163531	Raccords standards	Ajourée
163510	Raccords Stop/Check	Levier ergonomique

## Descriptif

Mitigeur de lavabo mural à équilibrage de pression SECURITHERM.  
Mitigeur mural avec bec plat orientable par-dessous L.  
150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).  
Débit régulé à 5 l/min.  
Corps en laiton chromé.

## Conditions de livraison

Mitigeur livré avec raccords muraux excentrés.



## Les + produits

EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. EP : limite les variations de pression. Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries.

## Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.