

Mitigeur à équilibrage de pression Bioclip



Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Conditionnement	1
Catégorie	Robinetterie
Installation	Sur plage
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	5
Saillie (mm)	120
Diamètre de cartouche (mm)	40
Hauteur de bec (mm)	95
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Poignée
163545	Sans tirette ni vidage	Levier ergonomique
163552	Sans tirette ni vidage	Manette pleine
163559	Avec tirette et vidage	Manette pleine
163566	Avec tirette et vidage	Levier ergonomique

Descriptif

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.

Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipable pour nettoyage et désinfection.

Mitigeur monotrou avec bec droit H.

95 L.

120 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré réglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt.

Filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Les + produits

Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF. Hygiène : déclipable pour détartrage interne. Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries. EP : limite les variations de température.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.