


Mitigeur bec droit à équilibrage de pression avec brise-jet hygiénique

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Matière	Laiton
Catégorie	Robinetterie
Installation	Sur plage
Conditionnement	1
Poignée	Levier ergonomique
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	5
Saillie (mm)	120
Hauteur de bec (mm)	95
Diamètre de cartouche (mm)	40
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

163587

Descriptif

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec droit H.
95 L.

120 équipé d'un brise-jet hygiénique.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L. 150.
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Les + produits

Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF.EP : limite les variations de température.Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries.Hygiène maximale : faible contenance d'eau.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.