

Mitigeur mural Securitouch, bec orientable



Caractéristiques produits

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Finition | Chromé |
| Matière | Laiton |
| Catégorie | Robinetterie |
| Installation | Murale |
| Conditionnement | 1 |
| Raccordement | M 15x21 |
| Appareil sanitaire | Lavabo |
| Type de robinetterie | Mitigeur |
| Débit (L/min) | 5 |
| Saillie (mm) | 150 |
| Diamètre de cartouche (mm) | 40 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Modèle | Poignée |
|--------|---------------------|--------------------|
| 163622 | Raccords standards | Levier ergonomique |
| 163629 | Raccords Stop/Check | Levier ergonomique |
| 163636 | Raccords standards | Manette pleine |

Descriptif

Mitigeur mécanique de lavabo mural.
Bec plat orientable par-dessous L.
150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Corps en laiton chromé.



Les + produits

Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries. Butée de température maximale pré-réglée. Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Norme du produit

Conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.