


Mitigeur de douche mural Securitherm à équilibrage de pression



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Mitigeur
Installation	Murale
Conditionnement	1
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	9
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
163643	Raccords Stop/Check
163650	Raccords standards

Descriptif

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré-réglée.
Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.
Filtres et clapets antiretour.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Les + produits

Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF. EP : limite les variations de température. Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée. Économie d'eau : débit régulé à 9 l/min.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.