






Mitigeur thermostatique centralisé Premix Confort



Caractéristiques produits

Conditionnement

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Raccordement	Débit (L/min)
163790	M 20x27	55
163797	M 26x34	90
163804	M 33x42	140
163811	M 40x49	190

Descriptif

Mitigeur thermostatique centralisé d'eau mitigée de 32 à 42°C : Sécurité antibrûlure.

Régulation des variations de température.

Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.

Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant).

Cartouche interchangeable à cellule automotive.

Corps laiton chromé haute résistance.

Température maximum de l'eau chaude : 85°C.

Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.

Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi.

(0,5 bar recommandé).

Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé).

Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).

Sortie d'EM vers le haut (bague violette).

Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en

bas.

Butée de température maximale réglable par l'installateur.

Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage.





Les + produits

Fermeture automatique si coupure d'eau froide. Stabilité de température.Filtres et clapets antiretour accessibles.Cellule automotive thermoréactive.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.