

► Panneau de douche automatique Securitherm

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Série | Securitherm |
| Catégorie | Panneau de douche |
| Commande | Automatique |
| Installation | Murale |
| Appareil sanitaire | Douche |
| Type de robinetterie | Mitigeur |
| Alimentation | Pile |
| Débit (L/min) | 6 |
| Hauteur (mm) | 1220 |
| Durée d'écoulement (seconde) | 60 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Raccordement |
|--------|--|
| 163832 | M 15x21 (par le haut, par robinets d'arrêts) |
| 163839 | M 15x21 (caché, par flexibles) |

Descriptif

Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde

butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.

Déclenchement par approche de la main à 4 cm du détecteur de présence infrarouge.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Porte-savon intégré.

Filtres et clapets antiretour.



Conditions de livraison

Porte-savon intégré.

Les + produits

Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel. Purge automatique antiprolifération bactérienne. Régulation thermostatique de la température. Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.