

► Panneau douche thermostatique électronique Sporting 2

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Modèle	Alimentation haute
Conditionnement	1
Série	Sporting 2
Commande	Automatique
Catégorie	Panneau de douche
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Robinet simple
Hauteur (mm)	1220
Débit (L/min)	6
Durée d'écoulement (s)	60
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Alimentation
163986	Secteur
163993	Pile

Descriptif

Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.

Structure extra-plate avec fixations invisibles.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V ou sur secteur 230/6 V.
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Filtres et clapets antiretour accessibles.
Robinets d'arrêt intégrés.



Les + produits

Économie d'eau de 80 %. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne. Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide. Formes fuyantes, fixations invisibles.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.